

PRÍVES T-104/6

TECHNICKÉ ÚDAJE | VYBAVENIE



POLSKÉ SCHVÁLENIE



ZÁRUKA
24 mesiacov

+



ZÁRUKA
48 mesiacov
na pozinkované komponenty

Modelový rok 2026

CynkoMet®
Čierna Białystok

TECHNICKÉ ÚDAJE	
Administratívna nosnosť	~ 10 400 kg*
Technická nosnosť	~ 10 400 kg*
Povolená celková hmotnosť podľa poľských predpisov	1 4000 kg
Hmotnosť bez nákladu (bez nástavok)	~3 600 kg*
Počet náprav	2
Dĺžka	6 820 mm
Šírka	2 550 mm
Výška bez nástavok	~2 010 mm
Výška s nástavkami	~2 610 mm
Typ skrine	Bočnica, paleta
Dĺžka vnútorného nákladného priestoru	4510 mm
Šírka vnútorného nákladného priestoru vpredu/vzadu	2415 mm
Výška stien nákladného priestoru (bez predĺžení)	600 mm
Výška plošiny od zeme	~1 410 mm
Hrúbka podlahy/steny	5 / 2,5 mm
Nákladný priestor	10,9 m ²
Nosnosť – bez nástavok (s nástavkami)	6,5 m ³ (nástavky 600 - 13 m ³ , nástavky 800 - 15,2 m ³)
Rozvor	1 800 mm
Rozstup náprav	3 035 mm
Zavesenie	Parabolické pružiny
Výška oje– min.	550 mm
Výška oje – max.	1 200 mm
Maximálne prípustné vertikálne zaťaženie nápravy	1. 7 100 kg 2. 7 100 kg
Veľkosť pneumatík	385/65-22,5
Konštrukčná rýchlosť	40 km/h
Minimálny výkon traktora	58,8 kW / 80 HP
Uhol sklápenia nákladného priestoru (dopredu/do strany)	45/50
Systém vyklápania	trojcestný

* - pohotovostná hmotnosť a nosnosť sa môžu líšiť v závislosti od vybavenia prívesu

ŠTANDARDNÉ VYBAVENIE STROJA
Výška steny 600 mm, hrúbka 2,5 mm, žiarovo pozinkované
Centrálné zamykanie stien (spodné strany)
Vonkajší rebrík a stúpadlá vo vnútri nákladného priestoru, žiarovo pozinkované, s protišmykovými schodíkmi pre ľahký prístup do nákladného priestoru
Podpora nákladného priestoru s žiarovým zinkovaním
Tiahlo typu Y s vymeniteľným koncovým dielom, schválené v súlade s nariadením EHK OSN č. 55 (Reg. 55 EHK OSN) a 167/2013*2015/208 ND
Pripevnená oko závesu priemer 40 mm
Rám nákladného priestoru s horúcim zinkovaním
Hlavné pozdĺžne nosníky (s premenlivým prierezom) rámu nákladného priestoru vyrobené z ohýbaných plechov so zvýšenou pevnosťou
Pozinkovaná podlaha nákladného priestoru zváraná z dvoch plechov s hrúbkou 5 mm, skrutkovaná a nitovaná
Žiarovo pozinkovaný spodný rám (ochrana konštrukcie na vonkajšej a vnútornej strane profilov), bočné nosníky rámu vyrobené z uzavretých profilov 200x80x6 a 160x80x6
Parkovacia ručná brzda s kľukou
Žiarovo pozinkovaný žľab na obilie so zámkom v zadnej stene
2 nastaviteľné pružiny podopierajúce ťažnú tyč
Ploché tyče na napínanie bočných stien
Šírka palety
Sklopný systém zabezpečený uzáverovým ventilom, ktorý zabraňuje nadmernému nakloneniu korby
Pripojovací kábel osvetľovacieho systému s 7-pinovou 12 V zástrčkou
12 V osvetlenie, schválené, zadné žiarovky, predné LED svetidlá, bočné odrazové sklá
Hydraulický sklopný systém pre nákladný priestor vyrobený z pozinkovaných oceľových rúrok a ohybných hadíc
Hydraulické pripojenie k traktoru, typ ISO 7241-1 DN 12,5
Dvojvodičový pneumatický brzdový systém s výstupom na druhý príves
Zadný hydraulický, elektrický a brzdový výstup pre druhý príves
Kolesá 385/65-22,5
Nápravy od renomovanej spoločnosti ADR, plný nosník so štvorcovým prierezom 90 mm, brzda 400x80
Parabolické pružinové odpruženie
Dva kolieskové klíny umiestnené v pozinkovaných vreckách
Teleskopický valec s kĺbovým závesom, štvorstupňový so zdvihom 1700 mm. Úžitková sila vo štvrtom stupni s priemerom 120 mm pri menovitom tlaku 16 MPa = 180 kN (~18,3 T)
Blatníky kolies




Všetky naše poľnohospodárske stroje sú navrhnuté a testované našim konštrukčným tímom s využitím najmodernejších dostupných nástrojov. Výroba prebieha s najväčšou starostlivosťou a v súlade s prísnyimi normami kvality.

VOLITEĽNÉ VYBAVENIE STROJA
Náhradné koleso s navijakom a žiarovo pozinkovaným držiakom kolesa**
Pocinkovaný rám plachty vyrobený z uzavretých profilov 40x40x3
Pozinkované predĺženia, výška 600 mm, hrúbka 2,5 mm
Pozinkované predĺženia, výška 800 mm, hrúbka 2,5 mm
Žiarovo pozinkovaná sklzová rampa pre presné vykladanie
Pracovná plošina s povrchovou úpravou žiarovým zinkovaním
Kompletné LED osvetlenie
Jednookruhový hydraulický brzdový systém
Príplatok za 400/60 22,5" nové kolesá
Príplatok za kolesá 385/65 R22.5 „nové“
Náhradné koleso 400/60 22,5 „nové“
Náhradné koleso 385/65 R22.5 „nové“
Náhradné koleso 385/65 R22.5 „repasované“
Rolovacie plachty
Hydraulická rýchlospojka s tlmičom tlaku v hadici
Výstražný trojuholník (značka označujúca pomalé vozidlo)
DUPLEX – sada lakovaných stien
DUPLEX – lakovaná sada predĺžení
50 mm ťažné oko
Automatická spojka pre druhý príves
Ručná spojka pre druhý príves
Nádrž na vodu + dávkovač mydla**

Súprava náradia**

** - pri inštalácii navijaka na rezervné koleso s držiakom kolesa nie je možné inštalovať vodnú nádrž s dávkovačom mydla a náradie

Údaje a fotografie uvedené v katalógu slúžia iba na ilustračné účely. Tento dokument a informácie v ňom uvedené, vrátane uvedených cien, nepredstavujú obchodnú ponuku v zmysle článku 66 Občianskeho zákonníka. Vzhľadom na neustály proces zlepšovania sa tieto údaje môžu zmeniť. Vyhradujeme si právo kedykoľvek zmeniť vlastností produktu. Parametre produktu sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Vykonanie objednávky začína po potvrdení údajov uvedených v objednávkovom formulári našim oddelením predaja.



**KONŠTRUKCIA
POZINKOVANÁ ZA TEPLA**

CynkoMet®
Čierna Białystok

